Linea-D DALI-2 LED Sürücüler

Linea-D DALI-2 Dimmable Constant-Voltage LED Drivers

TEKNİK VERİ SAYFASI
DATASHEET · REV. 11/2026

BXCV-PF-····-E124D-03-A SERİSİ / SERIES · 24V · 75–320W



ÖNE ÇIKANLAR / HIGHLIGHTS

- **DALI-2, 0–10V, PWM ve Push Dim kontrol**
  DALI-2, 0–10V, PWM and Push Dim control
- **%0,1 – %100 aralığında yumuşak dimleme**
  Smooth dimming from 0.1% to 100%
- **24V sabit voltaj çıkış**
  24V constant-voltage output
- **Yüksek verim: %89 – %93**
  High efficiency: 89% – 93%
- **50.000 saat ömür, 3 yıl garanti**
  50,000 h lifetime, 3-year warranty

Gelişmiş dimleme işlevleri ve sabit voltaj çıkışıyla aydınlatma kontrol projeleri, ofis, otel ve mağaza uygulamaları için yüksek performanslı sürücüler.

High-performance drivers with advanced dimming and constant-voltage output for lighting-control projects, offices, hotels and retail.

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL

Çıkış tipi Output type	Sabit voltaj (CV)
Çıkış voltajı Output voltage	24V DC
Dimleme Dimming	DALI-2 · 0–10V · PWM · Push
Dimleme aralığı Dimming range	%0,1 – %100
Verimlilik Efficiency	≥ %89 – %93

ÇALIŞMA / OPERATION

Kullanım Application	İç mekan
Gövde Housing	Lineer, ince kasa
Kontrol Control	Bina otomasyonu uyumlu
Ömür Lifetime	50.000 saat
Garanti Warranty	3 yıl

MODELLER / MODELS

Model Kodu Model code	Güç Power	Çıkış Output	Çıkış Akımı Output current	Verim Efficiency	Ölçü (U×G×Y) Dimensions
BXCV-PF-75LS-E124D-03-A	75 W	24V DC	0–3,12 A	≥ %89	295 × 40 × 32 mm
BXCV-PF-H5LS-E124D-03-A	150 W	24V DC	0–6,25 A	≥ %92	295 × 40 × 32 mm
BXCV-PF-J4LS-E124D-03-A	240 W	24V DC	0–10 A	≥ %93	360 × 40 × 32 mm
BXCV-PF-K2LS-E124D-03-A	320 W	24V DC	0–13,3 A	≥ %92	360 × 40 × 32 mm

UYGUNLUK / COMPLIANCE

CE **RoHS** **DALI-2** **SELV**

Teknik veriler üretici bilgilerine dayanır, önceden haber verilmeksizin değişebilir. · Data based on manufacturer information, subject to change.

Deniz LED
Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.

Türkiye satış ve teknik destek
Sales & support in Türkiye
www.denizled.com · satis@denizled.com · Ankara · İstanbul