OCEAN · RAY SPOT

Ray Spot Armatür 20–38W

Track Spotlight 20–38W

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-MR1082-100



GÜÇ · POWER **20 / 27 / 38 W**	IŞIK AKISI · FLUX **2134–3770 lm** ≈ 99–107 lm/W
RENK SICAKLIĞI · CCT **2700–6500 K**	IŞIK AÇISI · BEAM **15° · 30° · 45° · 60°**
CRI **Ra 80 / 90**	KORUMA · PROTECTION **IP20**
BESLEME · SUPPLY **220–240V AC** 50 Hz	GARANTİ · WARRANTY **3 Yıl** 3 Years

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Gerilim Voltage	220–240V AC, 50 Hz
Güç Power	20 W / 27 W / 38 W
Işık akısı Luminous flux	2134–3770 lm
Renk sıcaklığı CCT	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Renk geriverim CRI	Ra 80 / Ra 90
Işık açısı Beam angle	15° / 30° / 45° / 60°
Koruma sınıfı IP rating	IP20
Gövde Body	Alüminyum gövde ve reflektör
Gövde rengi Body colour	Siyah / Beyaz / RAL (özel renk, sorunuz)
Eğim / dönüş Tilt / rotation	Eğim 180° · Dönüş 350°
Ağırlık Weight	903 g
Dimmer Dimming	DALI / Dim seçeneği (sorunuz)
Garanti Warranty	3 Yıl

MODELLER VERSIONS


KOD	ADAPTÖR	GÜÇ	AKI
DNZ-MR1082-100-MON20W	Monofaze	20 W	2134 lm
DNZ-MR1082-100-MON27W	Monofaze	27 W	2754 lm
DNZ-MR1082-100-MON38W	Monofaze	38 W	3770 lm
DNZ-MR1082-100-TRI20W	Trifaze	20 W	2134 lm
DNZ-MR1082-100-TRI27W	Trifaze	27 W	2754 lm
DNZ-MR1082-100-TRI38W	Trifaze	38 W	3770 lm

RENK SICAKLIĞI: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K

IŞIK AÇISI: 15° · 30° · 45° · 60°

GÖVDE RENGİ: Siyah · Beyaz · RAL özel renk

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



Ölçüler mm'dir · Dimensions in mm.

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
100. Yıl Blv. No:94, 06374 OSTİM OSB / Yenimahalle / Ankara

denizled.com
(0312) 543 76 74 · info@denizled.com