OCEANSTRIPELIGHTING · İÇ MEKAN

5050 SMD Şerit LED 60 LED/m İç Mekan 12V / 24V IP20

5050 SMD LED Strip 60 LED/m Indoor 12V / 24V IP20

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-S5.5050.X20.60X



GÜÇ · POWER **14,4 W/m**	LED SAYISI · LEDS **60 LED/m**
IŞIK AKISI · FLUX **205–1450 lm/m**	KORUMA · PROTECTION **IP20**
BESLEME · SUPPLY **12V DC / 24V DC**	ÖLÇÜ · SIZE **12mm x 2.1mm x 5mt**
MAKARA · REEL **5 m**	LED TİPİ · LED TYPE **5050 SMD**

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Gerilim Voltage	12V DC / 24V DC
Güç Power	14,4 W/m
Işık akısı Luminous flux	205–1450 lm/m
Koruma sınıfı IP rating	IP20
Ölçü Size	12mm x 2.1mm x 5mt
LED tipi LED type	5050 SMD
LED sayısı LEDs	60 LED/m
Akım Current	1200 / 600 mA/m
Makara Reel	5 m

MODELLER VERSIONS

KOD	MODEL
DNZ-S5.5050.R020.6012	KIRMIZI · 12V
DNZ-S5.5050.Y020.6012	SARI · 12V
DNZ-S5.5050.G020.6012	YEŞİL · 12V
DNZ-S5.5050.B020.6012	MAVİ · 12V
DNZ-S5.5050.2720.6012	2700K · 12V
DNZ-S5.5050.3020.6012	3000K · 12V
DNZ-S5.5050.4020.6012	4000K · 12V
DNZ-S5.5050.7020.6012	7000K · 12V
DNZ-S5.5050.1520.6012	15000K · 12V
DNZ-S5.5050.R020.6024	KIRMIZI · 24V
DNZ-S5.5050.Y020.6024	SARI · 24V
DNZ-S5.5050.B020.6024	MAVİ · 24V
DNZ-S5.5050.2720.6024	2700K · 24V
DNZ-S5.5050.3020.6024	3000K · 24V
DNZ-S5.5050.4020.6024	4000K · 24V
DNZ-S5.5050.7020.6024	7000K · 24V

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
100. Yıl Blv. No:94, 06374 OSTİM OSB / Yenimahalle / Ankara

denizled.com
(0312) 543 76 74 · info@denizled.com