OCEAN · NEON FLEX

# 6 mm 2835 SMD Neon LED Yandan Bükülen 1 cm Kesim 12V / 24V IP67

6 mm 2835 SMD LED Neon Side Bending 1 cm Cut 12V / 24V IP67

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

**DNZ-N5.X67.S6X**



| | |
|---|---|
| GÜÇ · POWER<br>**9 W/m** | LED SAYISI · LEDS<br>**100 LED/m** |
| IŞIK AKISI · FLUX<br>**50–560 lm/m** | KORUMA · PROTECTION<br>**IP67** |
| BESLEME · SUPPLY<br>**12V DC / 24V DC** | ÖLÇÜ · SIZE<br>**6mm x 12mm x 5mt** |
| KESİM ARALIĞI · CUT LENGTH<br>**1 cm** | MAKARA · REEL<br>**5 m** |

## TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Gerilim Voltage | 12V DC / 24V DC |
| Güç Power | 9 W/m |
| Işık akısı Luminous flux | 50–560 lm/m |
| Koruma sınıfı IP rating | IP67 |
| Ölçü Size | 6mm x 12mm x 5mt |
| LED tipi LED type | 2835 SMD |
| LED sayısı LEDs | 100 LED/m |
| Akım Current | 780 / 750 mA/m |
| Kesim aralığı Cut length | 1 cm |
| Makara Reel | 5 m |

## MODELLER VERSIONS

| KOD | MODEL |
|---|---|
| DNZ-N5.YG67.S612 | ALTIN SARISI · 12V |
| DNZ-N5.R067.S612 | KIRMIZI · 12V |
| DNZ-N5.PL67.S612 | AÇIK PEMBE · 12V |
| DNZ-N5.0067.S612 | TURUNCU · 12V |
| DNZ-N5.YL67.S612 | LİMON SARISI · 12V |
| DNZ-N5.G067.S612 | YEŞİL · 12V |
| DNZ-N5.GM67.S612 | MALDİV YEŞİLİ · 12V |
| DNZ-N5.BI67.S612 | BUZ MAVİSİ · 12V |
| DNZ-N5.B067.S612 | MAVİ · 12V |
| DNZ-N5.PU67.S612 | MOR · 12V |
| DNZ-N5.P067.S612 | PEMBE · 12V |
| DNZ-N5.3067.S612 | 3000K · 12V |
| DNZ-N5.4067.S612 | 4000K · 12V |
| DNZ-N5.6067.S612 | 6000K · 12V |
| DNZ-N5.1067.S612 | 10000K · 12V |
| DNZ-N5.3067.S624 | 3000K · 24V |
| DNZ-N5.4067.S624 | 4000K · 24V |
| DNZ-N5.6067.S624 | 6000K · 24V |

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

**Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.**
100. Yıl Blv. No:94, 06374 OSTİM OSB / Yenimahalle / Ankara

**denizled.com**
(0312) 543 76 74 · info@denizled.com