OCEAN · KOLLU KLEMENSLER

PCT Kollu Dağıtım Klemensi 3 Giriş 9 Çıkış

PCT Lever Distribution Connector 3 in 9 out

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-BE-PCT-93



KUTUP · POLES	3-9
NOMİNAL GERİLİM · RATED VOLTAGE	250 V
NOMİNAL AKIM · RATED CURRENT	32 A
KABLO KESİTİ (TEK TELLİ) · SOLID WIRE	0.08–2.5 mm²
KABLO KESİTİ (ÇOK TELLİ) · STRANDED WIRE	0.08–4.0 mm²
SOYMA BOYU · STRIP LENGTH	10 mm
SERİ · SERIES	222 Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	222 Serisi
Soyma Boyu Strip length	10 mm
Nominal Gerilim Rated voltage	250 V
Nominal Akım Rated current	32 A
Kutup Poles	3-9
Kablo Kesiti (Çok Telli) Stranded wire	0.08–4.0 mm²
Kablo Kesiti (Tek Telli) Solid wire	0.08–2.5 mm²

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06