OCEAN · KOLLU KLEMENSLER

PCT Kollu Ara Ek Klemensi 4-4 (N Tipi) Şeffaf Gövde

PCT Lever Splice Connector 4-4, type N, transparent body

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-BE-PCT-2-4NC



KUTUP · POLES **4-4**	NOMİNAL GERİLİM · RATED VOLTAGE **250 V**
NOMİNAL AKIM · RATED CURRENT **32 A**	KABLO KESİTİ (TEK TELLİ) · SOLID WIRE **0.08–2.5 mm²**
KABLO KESİTİ (ÇOK TELLİ) · STRANDED WIRE **0.08–4.0 mm²**	SOYMA BOYU · STRIP LENGTH **9–10 mm**
SERİ · SERIES **222 Serisi**	

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	222 Serisi
Soyma Boyu Strip length	9–10 mm
Nominal Gerilim Rated voltage	250 V
Nominal Akım Rated current	32 A
Kutup Poles	4-4
Kablo Kesiti (Çok Telli) Stranded wire	0.08–4.0 mm²
Kablo Kesiti (Tek Telli) Solid wire	0.08–2.5 mm²

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06