OCEAN · ŞERİT LED KONNEKTÖRLERİ

Kalın Kristal Şerit LED Konnektörü, DC / Dişi Soket Kablolu

LED Strip Connector — Thick crystal with wire to DC / DuPont

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-SLK-28



UYGUN ŞERİT GENİŞLİĞİ · STRIP WIDTH
8 mm, 10 mm, 12 mm

PİN SAYISI · PINS
2P, 3P, 4P, 5P, 6P

NOMİNAL GERİLİM / AKIM · RATING
DC 36 V / 5 A

KABLO · CABLE
24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm

ÇALIŞMA SICAKLIĞI · OPERATING TEMP.
-10 °C ~ +45 °C

SERİ · SERIES
Kalın Kristal Seri

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	**Kalın Kristal Seri**
Bağlantı Şekli Connection	**Kapaklı kristal klips (lehimsiz)**
Kablo Cable	**24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm**
Çalışma Sıcaklığı Operating temp.	**-10 °C ~ +45 °C**
Nominal Gerilim / Akım Rating	**DC 36 V / 5 A**
Uygun Şerit Genişliği Strip width	**8 mm, 10 mm, 12 mm**
Pin Sayısı Pins	**2P, 3P, 4P, 5P, 6P**

MODELLER VERSIONS

KOD	MODEL
DNZ-MA2P-8-DC	MA2P-8-DC (8mm-2P)
DNZ-MA3P-8-MK	MA3P-8-MK (8mm-3P)
DNZ-MA4P-8-MK	MA4P-8-MK (8mm-4P)
DNZ-MA2P-10-DC	MA2P-10-DC (10mm-2P)
DNZ-MA3P-10-MK	MA3P-10-MK (10mm-3P)
DNZ-MA4P-10-MK	MA4P-10-MK (10mm-4P)
DNZ-MA5P-10-MK	MA5P-10-MK (10mm-5P)
DNZ-MA2P-12-DC	MA2P-12-DC (12mm-2P)
DNZ-MA5P-12-MK	MA5P-12-MK (12mm-5P)
DNZ-MA6P-12-MK	MA6P-12-MK (12mm-6P)
DNZ-RA2P-8-DC	RA2P-8-DC (COB şerit 8mm-2P)
DNZ-RA2P-10-DC	RA2P-10-DC (COB şerit 10mm-2P)
DNZ-ZA2P-10-DC	ZA2P-10-DC (10mm-2P yüksek yoğunluklu şerit)

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06