
OCEAN · ŞERİT LED KONNEKTÖRLERİ

COB Şerit LED Kablolu Çift Uçlu Ara Bağlantı Konnektörü

LED Strip Connector — COB clamp type double head with wire

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-SLK-06



PİN SAYISI · PINS
2P, 3P, 4P, 5P, 6P

NOMİNAL GERİLİM / AKIM · RATING
DC 36 V / 5 A

BAĞLANTI ŞEKLİ · CONNECTION
Pense ile sıkma (lehimsiz)

KABLO · CABLE
24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm

ÇALIŞMA SICAKLIĞI · OPERATING TEMP.
-10 °C ~ +45 °C

SERİ · SERIES
Pensli (Sıkmalı) Seri

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	Pensli (Sıkmalı) Seri
Bağlantı Şekli Connection	Pense ile sıkma (lehimsiz)
Kablo Cable	24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm
Çalışma Sıcaklığı Operating temp.	-10 °C ~ +45 °C
Nominal Gerilim / Akım Rating	DC 36 V / 5 A
Uygun Şerit Genişliği Strip width	3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Pin Sayısı Pins	2P, 3P, 4P, 5P, 6P

MODELLER VERSIONS

KOD	MODEL
DNZ-YOA2P-3-2	YOA2P-3-2 (COB/SMD-3mm-2P)
DNZ-YOA2P-4-2	YOA2P-4-2 (COB/SMD-4mm-2P)
DNZ-YOA2P-5-2	YOA2P-5-2 (COB/SMD-5mm-2P)
DNZ-YOA2P-8-2	YOA2P-8-2 (COB/SMD-8mm-2P)
DNZ-YOA3P-8-2	YOA3P-8-2 (COB-8mm-3P)
DNZ-YOA4P-8-2	YOA4P-8-2 (COB-8mm-4P)
DNZ-YOA2P-10-2	YOA2P-10-2 (COB/SMD-10mm-2P)
DNZ-YOA3P-10-2	YOA3P-10-2 (COB-10mm-3P)
DNZ-YOA4P-10-2	YOA4P-10-2 (COB-10mm-4P)
DNZ-YOA3P-12-2	YOA3P-12-2 (COB-12mm-3P)
DNZ-YOA5P-12-2	YOA5P-12-2 (COB-12mm-5P)
DNZ-YOA6P-12-2	YOA6P-12-2 (COB-12mm-6P)

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06